При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Дробную часть отделяйте от целой десятичной запятой. Единицы измерений писать не нужно. Ответ с погрешностью вида (1,4 ± 0,2) Н записывайте следующим образом: 1,40,2.


Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.

- 1. Прибор, предназначенный для измерения влажности, это:
 - 1) секундомер 2) гигрометр 3) линейка 4) мензурка 5) амперметр
- 2. В таблице представлено изменение с течением времени координаты лыжника, движущегося с постоянным ускорением вдоль оси Ох.

Момент времени t, c	0	1	2	3	4	5
Координата x , м	3	0	-1	0	3	8


Проекция ускорения a_x лыжника на ось Ox равна:

- 1) 1 m/c^2 2) 2 m/c^2 3) 3 m/c^2
- 4) 4 m/c^2
- 3. Тонкий стержень с закрепленными на его концах небольшими бусинками 1 и 2 равномерно вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через точку O(см. рис.). Если первая бусинка находится на расстоянии $r_1 = 25$ см от оси вращения, а модули линейной скорости второй и первой бусинок отличаются в k = 3,0 раза, то длина l стержня равна:




- 1) 0,50 м
- 2) 0,75 м
- 3) 1,0 м
- 4) 1,3 m
- 5) 1,5 M
- 4. Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последние три секунды движения прошло путь $s=135\ \mathrm{m}$. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10,0$ $\frac{M}{c}$, то промежуток времени Δt , в течение которого тело падало, равен:
 - 1) 3,00 c
- 2) 4,00 c
- 3) 4,50 c
- 4) 5,00 c
- 5) 5,50 c

5. Тело двигалось в пространстве под действием трёх постоянных по направлению сил $\vec{F}_1,\ \vec{F}_2,\ \vec{F}_3$. Модуль первой силы F_1 = 25 H, второй $F_2 = 10$ Н. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой:




- 1) 1
- 2)2
- 3)3 4) 4
- 5)5


6. В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{3}{4} \rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка A находится на границе жидкость II — воздух, а точка B — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость І — воздух находится точка под номером:



- 1) 1 2) 2
- 3)3
- 4) 4
- 5)5
- 7. Число N_1 атомов лития $\left(M_1=7\frac{\Gamma}{\text{МОЛЬ}}\right)$ имеет массу m_1 = 4 г, N_2 атомов кремния $\left(M_2 = 28 \frac{\Gamma}{\text{МОЛЬ}}\right)$ имеет массу m_2 = 1 г. Отношение $\frac{N_1}{N_2}$ равно:
 - 1) $\frac{1}{16}$ 2) $\frac{1}{4}$ 3) 1 4) 4
- 5) 16
- **8.** На *VT*-диаграмме изображён процесс 1-2-3-4-5, совершённый с идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно. Внутренняя энергия газа была наименьшей в точке:




- 1) 1 2)2
- 3)3 4) 4
- 5) 5
- 9. На рисунке изображена зависимость концентрации n молекул от давления p для пяти процессов с идеальным газом, количество вещества которого постоянно. Изохорное нагревание газа происходит в процессе:




- 1)0-1
- 2)0-2
- 3)0-3
- 4)0-4
- 5)0-5
- 10. Напряжение на клеммах солнечной батареи измеряется в:
 - 1) ваттах
- 2) амперах 3) вольтах 5) электрон-вольтах
- 4) ватт-часах
- **11.** Тело, которое падало без начальной скорости $(\nu_0 = 0 \ \frac{M}{c})$ с некоторой высоты, за последнюю секунду движения прошло путь s = 45,0 м. Высота h, с которой тело упало, равна ... м.

12. Игрок в кёрлинг сообщил плоскому камню начальную скорость \vec{v}_0 , после чего камень скользил по горизонтальной поверхности льда без вращения, пока не остановился. Коэффициент трения между камнем и льдом $\mu=0,0093$. Если путь, пройденный камнем, s=34 м, то модуль начальной скорости v_0 камня равен ...



- 13. Тело массой m=0,25 кг свободно падает без начальной скорости с высоты H. Если на высоте h=20 м кинетическая энергия тела $E_{\rm K}=30$ Дж, то первоначальная высота H равна ... м.
- 14. Находящийся на шкафу кот массой $m_1=3,0$ кг запрыгивает на светильник, расположенный на расстоянии L=100 см от шкафа (см. рис.). Начальная скорость кота направлена горизонтально. Светильник массой $m_2=2,0$ кг подвешен на невесомом нерастяжимом шнуре на расстоянии H_1 =140 см от потолка. Расстояние от потолка до шкафа $H_2=95$ см. Если прене-




бречь размерами кота и светильника, то максимальное отклонение светильника с котом от положения равновесия в горизонтальном направлении будет равно ... см. *Примечание*. Колебания светильника с котом нельзя считать гармоническими.

- **15.** Вертикальный цилиндрический сосуд с аргоном (M=40 г/моль), закрытый легкоподвижным поршнем массой $m_1=12$ кг, находится в воздухе, давление которого $p_0=100$ кПа. Масса аргона $m_2=16$ г, площадь поперечного сечения поршня S=60 см 2 . Если при охлаждении аргона занимаемый им объём уменьшился на $\Delta V=830$ см 3 , то температура газа уменьшилась на ΔT , равное ... К. (Ответ округлите до целого числа.)
- **16.** Внутри электрочайника, электрическая мощность которого P=700 Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c=4200\frac{\text{Дж}}{\text{кг}\cdot^{\circ}\text{C}}\right)$ массой m=1,0 кг. Во включённом в сеть электрическом чайнике вода нагрелась от температуры $t_1=88,0$ °C до температуры $t_2=92,0$ °C за время $\tau_1=40$ с. Если затем электрочайник отключить от сети, то вода в нём охладится до начальной температуры t_1 за время τ_2 , равное ... с. *Примечание*. Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.
- 17. Сосуд, содержащий парафин (c=3,20 кДж/(кг·К), $\lambda=150$ кДж/кг) массы m=400 г, поставили на электрическую плитку и сразу же начали измерять температуру содержимого сосуда. Измерения прекратили, когда парафин полностью расплавился. В таблице представлены результаты измерений температуры парафина.

Температура <i>T</i> , °C	24,0	34,0	44,0	54,0	54,0	 54,0
Время t, с	0,00	25,0	50,0	75,0	100	 192,3


Если коэффициент полезного действия электроплитки $\eta = 64,0$ %, то ее мощность P равна ... $\mathbf{B} \mathbf{\tau}$.

18. Четыре точечных заряда $q_1=0,45$ нКл, $q_2=-0,5$ нКл, $q_3=0,5$ нКл, $q_4=-0,9$ нКл расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если расстояние между соседними зарядами l=30 мм, то в точке A, находящейся посередине



между зарядами q_2 и q_3 , модуль напряженности E электростатического поля системы зарядов равен ... **кВ/м**.


19. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если до замыкания ключа K идеальный амперметр показывал силу тока I_1 = 12 мА, то после замыкания ключа K амперметр покажет силу тока I_2 , равную ... мА.



20. Две частицы массами $m_1=m_2=0,800\cdot 10^{-12}$ кг, заряды которых $q_1=q_2=1,00\cdot 10^{-10}$ Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция B которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=100 см между частицами остаётся постоянным. Модули скоростей частиц $\upsilon_1=\upsilon_2=20,0$ $\frac{\mathrm{M}}{c}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.

21. Прямоугольная рамка с длинами сторон a=80 см и b=50 см, изготовленная из тонкой проволоки сопротивлением R=2,0 Ом, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. Рамку повернули вокруг одной из её сторон на угол $\phi=90^\circ$. Если при этом через поперечное сечение проволоки прошёл заряд q=10 мКл, то модуль индукции B магнитного поля равен ... мТл.

22. Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стержень массой m и длиной L=20 см образуют П-образный (прямоугольный) проводник CDEF, который может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси OO'. Проводник помещён в однородное магнитное поле, модуль индукции которого B=100 мТл, а линии индукции направлены вертикально вверх (см. рис.). В проводнике протекает постоянный ток I=39 А. Проводник отклонили так, что его плосвой I=30 А. Проводник отклонили так, что его плосвой I=30 А.



кость стала горизонтальной, а затем отпустили без начальной скорости. Если мгновенная скорость стержня стала равной нулю в тот момент, когда угол между плоскостью проводника и горизонтом $\phi = 30^{\circ}$, то масса m стержня равна ... г.


23. Маленький заряженный шарик массой m=4,0 мг подвешен в воздухе на тонкой непроводящей нити. Под этим шариком на вертикали, проходящей через его центр, поместили второй маленький шарик, имеющий такой же заряд $(q_1=q_2)$, после чего положение первого шарика не изменилось, а сила натяжения нити стала равной нулю. Если расстояние между шариками r=30 см, то модуль заряда каждого шарика равен ... нКл.

24. Парень, находящийся в середине движущейся вниз кабины панорамного лифта торгового центра, встретился взглядом с девушкой, неподвижно стоящей на расстоянии D=8,0 м от вертикали, проходящей через центр кабины (см. рис.). Затем из-за непрозрачного противовеса лифта длиной I=4,1 м, движущегося на расстоянии d=2,0 м от вертикали, проходящей через центр кабины, парень не видел глаза девушки в течение промежутка времени $\Delta t=3,0$ с. Если кабина и противовес движутся в противоположных направлениях с одинаковы-



ми по модулю скоростями, то чему равен модуль скорости кабины? Ответ приведите а сантиметрах в секунду.

- **25.** Если за время $\Delta t=30$ суток показания счётчика электроэнергии в квартире увеличились на $\Delta W=31,7$ кВт \cdot ч, то средняя мощность P, потребляемая электроприборами в квартире, равна ... Вт.
- **26.** Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого r=0,50 Ом, и резистора сопротивлением R=10 Ом. Если сила тока в цепи I=2,0 А, то ЭДС $\mathcal E$ источника тока равна ... В.
- **27.** Электроскутер массой m=130 кг (вместе с водителем) поднимается по дороге с углом наклона к горизонту $\alpha=30^\circ$ с постоянной скоростью $\vec{\upsilon}$. Сила сопротивления движению электроскутера прямо пропорциональна его скорости: $\vec{F}_c=-\beta\vec{\upsilon}$, где $\beta=1,25$ $\frac{\mathbf{H}\cdot\mathbf{c}}{_{\mathrm{M}}}$. Напряжение на двигателе электроскутера U=480 В, сила тока в обмотке двигателя I=40 А. Если коэффициент полезного действия двигателя $\eta=85\%$, то модуль скорости υ движения электроскутера равен ... $\frac{\mathrm{M}}{\mathrm{c}}$.
- **28.** На рисунке представлен график зависимости силы тока I в катушке индуктивностью L=7,0 Гн от времени t. ЭДС $\mathcal{E}_{\mathbf{C}}$ самоиндукции, возникающая в этой катушке, равна ... В.



29. Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора электроёмкостью C=150 мкФ и катушки индуктивностью L=1,03 Гн. В начальный момент времени ключ K разомкнут, а конденсатор заряжен (см. рис.). После замыкания ключа заряд конденсатора уменьшится в два раза через минимальный промежуток времени Δt , равный ... мс.



30. Луч света, падающий на тонкую рассеивающую линзу с фокусным расстоянием |F|=30 см, пересекает главную оптическую ось линзы под углом α , а продолжение преломлённого луча пересекает эту ось под углом β . Если отношение $\frac{\mathrm{tg}\,\beta}{\mathrm{tg}\,\alpha}=\frac{5}{2}$, то точка пересечения продолжения преломлённого луча с главной оптической осью находится на расстоянии f от оптического центра линзы, равном ... см.